

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr A_274 003/2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zgodnie z załącznikiem

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Syfony

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Produkty przeznaczone do brodzików natryskowych, umywalek, bidetów oraz wanien kąpielowych przyłączonych do grawitacyjnych systemów kanalizacyjnych w budynku, niezależnie od jego przeznaczenia.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Prevex Sp. z o.o., ul. Cisowa 9, Niepruszewo, 64-320 Buk

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych zgodnie z Systemem 4.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 274-1:2004

Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych – Część 1: Wymagania

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: *Nie dotyczy*

7b. Krajowa ocena techniczna: *Nie dotyczy*

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: *Nie dotyczy*

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: *Nie dotyczy*

8. Deklarowane właściwości użytkowe:


<i>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</i>	<i>Deklarowane właściwości użytkowe</i>	<i>Uwagi</i>
Wygląd powierzchni	Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne gładkie, bez rys, pęcherzy i innych wad powierzchni utrudniających funkcjonowanie zestawów odpływowych.	
Reakcja na temperaturę	Wykazuje odporność na chwilowy kontakt ze ściekami domowymi w zakresie temperatury od $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ do $95_{-2}^0 ^\circ\text{C}$.	
Wymiary	Zgodnie z załącznikiem	
Przepustowość	Zgodnie z załącznikiem	
Szczelność	Brak przecieku	

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał(-a):

Marcin Kowalski Wiceprezes Zarządu
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Niepruszewo, dnia 29.10.2019 r.
(miejsce i data wydania)


.....
(podpis)

Indeks katalogowy	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Wymiary			
		Przepustowość	Średnica spustu	Wysokość zamknięcia wodnego	Średnica
		G/Q [l/s]	G [mm]	H [mm]	D [mm]
A11632	PÓŁSYFON RUROWY UMYWALKA, BIDET	0,6	ND	65	Ø32
A118M32	SYFON UNIWERSALNY UMYWALKA, BIDET SITKO METALOWE	0,5	45	>50	Ø32
A12032M	PÓŁSYFON UMYWALKA, BIDET METALOWY CHROMOWANY	0,6	ND	55	Ø32
A12132M	PÓŁSYFON RUROWY UMYWALKA, BIDET METALOWY CHROM.	0,6	ND	65	Ø32
A122M32M	SYFON UMYWALKOWY, BIDET CHROMOWANY SITKO METALOWE	0,5	45	55	Ø32
A12332M	PÓŁSYFON UMYWALKA, BIDET METALOWY CHROMOWANY	0,6	ND	55	Ø32
A12832M	PÓŁSYFON UMYWALKA, BIDET METALOWY CHROMOWANY	0,6	ND	55	Ø32
A13632	PÓŁSYFON UMYWALKA, BIDET ANTYCZNY BRĄZ	0,6	ND	55	Ø32
A13732	PÓŁSYFON UMYWALKA, BIDET NIKIEL SZCZOTKOWANY	0,6	ND	55	Ø32
A302M50	SYFON WANNOWY SITKO METALOWE PRZYŁĄCZENIE DO PRALKI	0,8	ND	55	Ø40/50
A305M50	SYFON WANNOWY AUTOMAT, KOREK METALOWY, POKRĘTŁO CHROMOWANE	0,8	47	52	Ø40/50
A309M50	SYFON WANNOWY SITKO METALOWE	0,8	47	52	Ø40/50
A312M50	SYFON WANNOWY SITKO METALOWE PRZELEW METALOWY	0,8	47	52	Ø40/50
A313M50	SYFON WANNOWY SITKO METALOWE PRZELEW METALOWY, KOREK Z ŁAŃCUSZKIEM	0,8	47	52	Ø40/50
A316M50	SYFON WANNOWY AUTOMAT KOREK METALOWY POKRĘTŁO CHROMOWANE, RURA PRZELEWU 100 CM	0,8	47	52	Ø40/50
A317M50	SYFON WANNOWY ZE SPUSTEM KLIK KLAK	0,8	47	52	Ø40/50
A402M50	SYFON BRODZIKOWY SITKO METALOWE	0,4	47	52	Ø40/50
A405M50	SYFON BRODZIKOWY KAPSEL CHROMOWANY, CZYSZCZONY OD GÓRY Ø52	0,4	47	50	Ø40/50
A406T50	SYFON BRODZIKOWY KAPSEL BIAŁY, CZYSZCZONY OD GÓRY Ø52	0,4	47	50	Ø40/50

Indeks katalogowy	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Wymiary			
		Przepustowość	Średnica spustu	Wysokość zamknięcia wodnego	Średnica
		G/Q [l/s]	G [mm]	H [mm]	D [mm]
A407CH50	SYFON BRODZIKOWY KAPSEL CHROMOWANY, CZYSZCZONY OD GÓRY Ø90	0,4	85	50	Ø40/50
A408T50	SYFON BRODZIKOWY KAPSEL BIAŁY, CZYSZCZONY OD GÓRY Ø90	0,4	85	50	Ø40/50
A409CH50	SYFON BRODZIKOWY SITKO CHROMOWANE	0,4	47	50	Ø40/50
A41050	SYFON WANNA-BRODZIK	0,4	ND	52	Ø40/50
A413M50	SYFON BRODZIKOWY ZE SPUSTEM KLIK KŁAK	0,4	47	52	Ø40/50
A414CH50	SYFON BRODZIKOWY Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ SITKO CHROMOWANE	0,6	50	50	Ø50
A415CH50	SYFON BRODZIKOWY Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ KOŁPAK CHROMOWANY	0,6	47	50	Ø50
A41650	SYFON BRODZIKOWY DO ODWODNIEŃ SLIM I FINO	0,4	ND	50	Ø50
A50350	SYFON PISUAROWY PIONOWY	0,6	ND	61	Ø50
A50450	SYFON PISUAROWY POZIOMY	0,6	ND	61	Ø50