

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr A_274S 003/2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zgodnie z załącznikiem

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Spusty i zestawy odpływowo - przelewowe

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Produkty przeznaczone do zlewozmywaków kuchennych, brodzików natryskowych, umywalek, bidetów oraz wanien kąpielowych przyłączonych do grawitacyjnych systemów kanalizacyjnych w budynku, niezależnie od jego przeznaczenia.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Prevex Sp. z o.o., ul. Cisowa 9, Niepruszewo, 64-320 Buk

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych zgodnie z Systemem 4.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 274-1:2004

Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych – Część 1: Wymagania

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: *Nie dotyczy*

7b. Krajowa ocena techniczna: *Nie dotyczy*

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: *Nie dotyczy*

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: *Nie dotyczy*

8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd powierzchni	Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne gładkie, bez rys, pęcherzy i innych wad powierzchni utrudniających funkcjonowanie zestawów odpływowych.	
Reakcja na temperaturę	Wykazuje odporność na chwilowy kontakt ze ściekami domowymi w zakresie temperatury od $(20 \pm 5)^{\circ}\text{C}$ do $95 \pm 2^{\circ}\text{C}$.	
Wymiary	Zgodnie z załącznikiem	
Przepustowość	Spusty min.0,6 l/s Przelew min.0,25 l/s	
Szczelność	Brak przecieku	

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał(-a):

Marcin Kowalski Wiceprezes Zarządu
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Niepruszewo, dnia 29.10.2019 r.
(miejsce i data wydania)


.....
(podpis)

Indeks katalogowy	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Wymiary	
		Średnica spustu	Gwint przyłączeniowy
		G [mm]	A
3102040	Zestaw odpływowy do zlewozmywaków, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do przelewu.	82	1 ½"
3102042	Zestaw odpływowy R1 ¼". Korek klik-klak 63 mm metal chromowany.	37	1 ¼"
3105025	Zestaw odpływowo-przelewowy do zlewozmywaka, otwór 70 mm, korek gumowy, końcówka przelewowa prostokątna.	45	1 ½"
3105026	Zestaw odpływowo-przelewowy do zlewozmywaka, otwór 52 mm, korek gumowy, cztery końcówki przelewowe.	45	1 ½"
3105029	Spust zlewozmywakowy 1½" z korkiem i zaślepką, sitko metalowe.	45	1 ½"
3105031	Spust zlewozmywakowy 1½" z korkiem, sitko metalowe.	45	1 ½"
3105032	Spust umywalkowy 5/4" z korkiem, sitko metalowe.	37	1 ¼"
3105033	Spust do wanien 1½" z korkiem. Sitko metalowe i zaślepka.	45	1 ½"
3105041	Spust zlewozmywakowy 1½", sitko metalowe.	45	1 ½"
3105042	Spust umywalkowy, sitko metalowe.	37	ND
3106009	Zestaw odpływowo-przelewowy do zlewozmywaków, otwór 90 mm, kielich 114 mm, sitko, cztery końcówki przelewowe horyzontalne i wertykalne.	82	1 ½"
3106020	Zestaw odpływowo-przelewowy z przyłączem 1½". Zawiera dwa przelewy.	82	1 ½"
3106025	Zestaw odpływowo-przelewowy do zlewozmywaków, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przelew prostokątny.	82	1 ½"
3109004	Kielich odpływowy ze śrubą magnetyczną.	82	1 ½"
3300060	Pierścień dystansujący 20 mm z przelewem, dwie końcówki przelewowe. Średnice przelewów: 25 i 28 mm.	ND	ND
3300061	Pierścienie dystansujące 30 mm i 42 mm, przelew, dwie końcówki przelewowe 25 i 28 mm.	ND	ND
3300073	Zestaw przelewowy z końcówką przelewową i pierścieniem dystansującym 25 mm.	ND	ND
3300085	Komplet przelewowy, rurka elastyczna, końcówka okrągła, do zlewozmywaków granitowych.	ND	ND
3301033	Komplet przelewowy, rurka elastyczna, końcówka prostokątna, dwustronna, do zlewozmywaków stalowych.	ND	ND
42EC00902	Dodatkowe przyłącze do urządzeń dla syfonu Smartloc, zlewozmywakowego, modułowego, pojedynczego.	ND	ND
42EK00A0B	Moduł pojedynczy do drugiej komory zlewu, do syfonu Smartloc, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do zmywarki.	82	ND
42EN0000B	Moduł pojedynczy do drugiej komory zlewu, do półsyfonu Smartloc, zlewozmywakowego, przyłącze do zmywarki.	82	ND
A119	Spust: umywalka, bidet, klik-klak. Korek metalowy, spust z tworzywa.	37	1 ¼"

Indeks katalogowy	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Wymiary	
		Średnica spustu	Gwint przyłączeniowy
		G [mm]	A
A125	Spust: umywalka, bidet, klik-klak. Korek metalowy, spust metalowy.	42	1 ¼"
A129	Spust: umywalka, bidet, klik-klak. Korek metalowy, spust metalowy.	42	1 ¼"
A130	Spust metalowy z korkiem sterowanym, gwint 5/4.	42	1 ¼"
A131	Spust plastikowy z korkiem sterowanym, gwint 5/4.	42	1 ¼"
A139	Spust: umywalka, bidet. Klik-klak, mosiężny, antyczny brąz.	42	1 ¼"
A140	Spust: umywalka, bidet. Klik-klak, mosiężny, nikiel szczotkowany.	42	1 ¼"
A141	Spust: umywalka, bidet. Klik-klak, mosiężny, antyczna miedź.	42	1 ¼"
A142	Spust: umywalka, bidet. Korek metalowy, spust metalowy, pakowany w blister.	42	1 ¼"
A143	Spust: umywalka, bidet. Korek metalowy, spust metalowy, pakowany w blister.	42	1 ¼"
E132M	Spust do wanny, sitko metalowe.	45	1 ¼"