

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr PREV_274 001/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zgodnie z załącznikiem

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Syfony

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Produkty przeznaczone do zlewozmywaków kuchennych, brodzików natryskowych, umywalek, bidetów oraz wanien kąpielowych przyłączonych do grawitacyjnych systemów kanalizacyjnych w budynku, niezależnie od jego przeznaczenia.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Prevex Sp. z o.o., ul. Cisowa 9, Niepruszewo, 64-320 Buk

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych zgodnie z Systemem 4.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 274-1:2004

Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych – Część 1: Wymagania

PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012

Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych – Część 1: Wymagania

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: *Nie dotyczy*

7b. Krajowa ocena techniczna: *Nie dotyczy*

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: *Nie dotyczy*

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: *Nie dotyczy*

8. Deklarowane właściwości użytkowe:


<i>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</i>	<i>Deklarowane właściwości użytkowe</i>	<i>Uwagi</i>
Wygląd powierzchni	Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne gładkie, bez rys, pęcherzy i innych wad powierzchni utrudniających funkcjonowanie zestawów odpływowych.	
Reakcja na temperaturę	Wykazuje odporność na chwilowy kontakt ze ściekami domowymi w zakresie temperatury od $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ do $95_{-2}^0 ^\circ\text{C}$.	
Wymiary	Zgodnie z załącznikiem	
Przepustowość	Zgodnie z załącznikiem	
Szczelność	Brak przecieku	

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał(-a):

Marcin Kowalski Wiceprezes Zarządu
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Niepruszewo, dnia 28.08.2020 r.
(miejsce i data wydania)


.....
(podpis)

Indeks katalogowy	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Wymiary			
		Przepustowość	Średnica spustu	Wysokość zamknięcia wodnego	Średnica
		G/Q [l/s]	G [mm]	H [mm]	D [mm]
1511401	EASY CLEAN SYFON UMYWALKOWY POPUP CHROM 32/40 mm	0,7	42	51	Ø 32/40
1512402	EASY CLEAN SYFON UMYWALKOWY POPUP	0,7	42	51	Ø 32/40
1512403	EASY CLEAN SYFON UMYWALKOWY POPUP PLASTIK-BIAŁY	0,7	42	51	Ø 32/40
1512404	EASY CLEAN SYFON UMYWALKOWY POPUP MOSIĘŻNY	0,7	42	51	Ø 32/40
1512406	EASY CLEAN SYFON UMYWALKOWY CHROMOWANY POPUP MOSIĘŻNY DWA PIERŚCIENIE OZDOBNE: CZARNY I CHROM	0,7	42	51	Ø 32/40
1532402	EASY CLEAN SYFON UMYWALKOWY POPUP CHROMOWANY. PIERŚCIEŃ DYSTANSUJĄCY PRZELEW I RURA ELASTYCZNA	0,7	42	51	Ø 32/40
1700015	PRELOC 200 PÓŁSYFON	0,6	ND	51	Ø 32
1700016	PRELOC 200 PÓŁSYFON PRZYŁĄCZENIE DO PRALKI	0,6	ND	51	Ø 32
1700018	PRELOC 200 PÓŁSYFON	0,6	ND	51	Ø 40
1700019	PRELOC 200 PÓŁSYFON	0,6	ND	51	Ø 40/32
1700020	PRELOC 200 PÓŁSYFON PRZYŁĄCZENIE DO PRALKI	0,6	ND	51	Ø 40
1700054	PRELOC 200 PÓŁSYFON	0,6	ND	51	Ø 40/32
1702003	PRELOC 600 SYFON POPUP	0,6	37	51	Ø 32
1702029	PRELOC 630 SYFON POPUP PRZYŁĄCZENIE DO PRALKI	0,6	37	51	Ø 32
1702030	PRELOC 600 SYFON POPUP	0,6	37	51	Ø 40
1702031	PRELOC 600 SYFON POPUP PRZYŁĄCZENIE DO PRALKI	0,6	37	51	Ø 40
1705010	PRELOC 600 SYFON	0,6	35	51	Ø 32
1705011	PRELOC 600 SYFON PRZYŁĄCZENIE DO PRALKI	0,6	35	51	Ø 32
1705012	PRELOC 600 SYFON	0,6	35	51	Ø 40

Indeks katalogowy	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Wymiary			
		Przepustowość	Średnica spustu	Wysokość zamknięcia wodnego	Średnica
		G/Q [l/s]	G [mm]	H [mm]	D [mm]
1705013	PRELOC 600 SYFON PRZYŁĄCZENIE DO PRALKI	0,6	35	51	Ø 40
1710013	PRELOC PÓŁSYFON TELESKOPOWY PIERŚCIEŃ DYSTANSUJĄCY	0,6	ND	51	Ø 32
1710016	PRELOC 230 PÓŁSYFON	0,6	ND	51	Ø 32
1710017	PRELOC 230 PÓŁSYFON	0,6	ND	51	Ø 32
1710018	PRELOC 230 PÓŁSYFON	0,6	ND	51	Ø 32/50
1710019	PRELOC 230 PÓŁSYFON	0,6	ND	51	Ø 32
1710020	PRELOC 230 PÓŁSYFON	0,6	ND	51	Ø 40
1710021	PRELOC 230 PÓŁSYFON	0,6	ND	51	Ø 40
1710022	PRELOC SYFON BUTELKOWY DO PISUARU	0,6,	ND	51	Ø 32
1710023	PRELOC SYFON BUTELKOWY DO PISUARU	0,6	ND	51	Ø32/ 50
1710024	PRELOC PÓŁSYFON TELESKOPOWY	0,6	ND	51	Ø 32
1712006	PRELOC SYFON TELESKOPOWY POPUP PRZELEW	0,6	37	51	Ø 32
1712007	PRELOC 630 SYFON POPUP	0,6	37	51	Ø 32
1712008	PRELOC 630 SYFON POPUP	0,6	37	51	Ø 32
1712009	PRELOC SYFON TELESKOPOWY	0,6	37	51	Ø 32
1712010	PRELOC SYFON TELESKOPOWY POPUP	0,6	37	51	Ø 32
1712011	PRELOC SYFON TELESKOPOWY POPUP	0,6	37	51	Ø 32
1713003	PRELOC SYFON TELESKOPOWY	0,6	ND	51	Ø 32
1715006	PRELOC 630 SYFON	0,6	35	51	Ø 32
1715007	PRELOC 630 SYFON PRALKA	0,6	35	51	Ø 32
1715008	PRELOC 630 SYFON	0,6	35	51	Ø 32/50
1715009	PRELOC 630 SYFON	0,6	35	51	Ø 40/32
1715010	PRELOC 630 SYFON	0,6	35	51	Ø 32

Indeks katalogowy	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Wymiary			
		Przepustowość	Średnica spustu	Wysokość zamknięcia wodnego	Średnica
		G/Q [l/s]	G [mm]	H [mm]	D [mm]
1715011	PRELOC 630 SYFON	0,6	35	51	Ø 32/50
1715012	PRELOC 630 SYFON	0,6	35	51	Ø 40/32
1715018	PRELOC SYFON TELESKOPOWY	0,6	35	51	Ø 32
1717001	PRELOC SYFON TELESKOPOWY KOREK AUTOMATYCZNY	0,6	37	51	Ø 32
1730020	PRELOC PÓLSYFON TELESKOPOWY RURA ELASTYCZNA	0,6	ND	51	Ø 32/40
1730021	PRELOC PÓLSYFON RURA ELASTYCZNA	0,6	ND	51	Ø 32/40
1730022	PRELOC PÓLSYFON RURA ELASTYCZNA, PRZYŁĄCZENIE DO PRALKI	0,6	ND	51	Ø 32/40
1732035	PRELOC SYFON TELESKOPOWY POPUP RURA ELASTYCZNA	0,6	35	51	Ø 32/40
1732036	PRELOC SYFON PRZYŁĄCZENIE DO PRALKI, POPUP, RURA ELASTYCZNA	0,6	37	51	Ø 32/40
1735015	PRELOC SYFON TELESKOPOWY RURA ELASTYCZNA	0,6	37	51	Ø 32/40
1735016	PRELOC SYFON RURA ELASTYCZNA	0,6	35	51	Ø 32/40
1735017	PRELOC SYFON PRZYŁĄCZENIE DO PRALKI, RURA ELASTYCZNA	0,6	35	51	Ø 32/40
3201003	SYFON BRODZIKOWY Ø 90 CZYSZCZONY OD GÓRY	0,5	ND	51	Ø 40
3212003	SYFON WANNOWY SPUST KLIK KŁAK PLATIK-CHROM	0,5	45	50	Ø 40/50
3212004	SYFON WANNOWY SPUST KLIK KŁAK METAL-CHROM	0,5	45	50	Ø 40/50
3212005	SYFON BRODZIKOWY SPUST KLIK KŁAK	0,5	43	26	Ø 32
3212006	SYFON BRODZIKOWY SPUST KLIK KŁAK PRZYŁ. DO PRALKI	0,5	43	50	Ø 40/50
3215001	SYFON WANNOWY SITKO METALOWE, KOREK, PRZELEW	0,5	45	26	Ø 32
3215002	SYFON WANNOWY SITKO METALOWE, KOREK, PRZELEW	0,5	45	50	Ø 40/50

Indeks katalogowy	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Wymiary			
		Przepustowość	Średnica spustu	Wysokość zamknięcia wodnego	Średnica
		G/Q [l/s]	G [mm]	H [mm]	D [mm]
3215003	SYFON BRODZIKOWY SITKO METALOWE KOREK GUMOWY	0,5	45	26	Ø 32
3215004	SYFON BRODZIKOWY SITKO METALOWE KOREK GUMOWY	0,5	45	50	Ø 40/50
3215005	SYFON BRODZIKOWY SITKO METALOWE KOREK Z ŁAŃC.	0,5	45	50	Ø 40/50
41K13A1B	SYFON 1-KOM SMARTLOC RURA ELASTYCZNA	0,8	82	75	Ø 40/50
41N0300B	PÓLSYFON 1-KOM SMARTLOC RURA ELASTYCZNA	0,9	ND	75	Ø 40/50
41R13A1B	SYFON 1-KOM SMARTLOC PRZELEW, KOREK AUTOMATYCZNY, RURA ELASTYCZNA	0,8	82	75	Ø 40/50
42K13A1B	SYFON 2-KOM SMARTLOC RURA ELASTYCZNA	0,8	82	75	Ø 40/50
42N0300B	PÓLSYFON 2-KOM SMARTLOC RURA ELASTYCZNA	0,9	ND	75	Ø 40/50
42R13A1B	SYFON 2-KOM SMARTLOC PRZELEW, KOREK AUTOMATYCZNY, RURA ELASTYCZNA	0,8	82	75	Ø 40/50
FL1-B2NNA-01PL	FLEXLOC PÓLSYFON 1-KOM	0,7	ND	76	Ø 50/40
FL1-B2NR4-01PL	FLEXLOC PÓLSYFON 1-KOM	0,7	ND	76	Ø 50/40
FL1-D5NNA-01PL	FLEXLOC SYFON 1-KOM	0,7	80	76	Ø 50/40
FL1-D5NR4-01PL	FLEXLOC SYFON 1-KOM	0,7	80	76	Ø 50/40
FL1-D5SNA-01PL	FLEXLOC SYFON 1-KOM Z PRZELEWEM	0,7	80	76	Ø 50/40
FL1-D9CF4-01PL	FLEXLOC SYFON 1-KOM Z PRZELEWAMI RURA ELASTYCZNA	0,7	80	76	Ø 50/40
FL1-D9CR4-01PL	FLEXLOC SYFON 1-KOM Z PRZELEWAMI	0,7	80	76	Ø 50/40
FL1-D9NNA-01PL	FLEXLOC SYFON 1-KOM	0,7	80	76	Ø 50/40
FL1-N2NNA-01PL	FLEXLOC PÓLSYFON 1-KOM	0,7	ND	76	Ø 50/40
FL1-R9NNA-01PL	FLEXLOC SYFON 1-KOM Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM	0,7	80	76	Ø 50/40
FL2-D5NNA-01PL	FLEXLOC SYFON 2-KOM	0,7	80	76	Ø 50/40
FL2-D9CF4-01PL	FLEXLOC SYFON 2-KOM Z PRZELEWAMI RURA ELASTYCZNA	0,7	80	76	Ø 50/40

Indeks katalogowy	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Wymiary			
		Przepustowość	Średnica spustu	Wysokość zamknięcia wodnego	Średnica
		G/Q [l/s]	G [mm]	H [mm]	D [mm]
FL2-D9CR4-01PL	FLEXLOC SYFON 2-KOM Z PRZELEWAMI	0,7	80	76	Ø 50/40
FL2-D9NNA-01PL	FLEXLOC SYFON 2-KOM	0,7	80	76	Ø 50/40
FL2-N2NNA-01PL	FLEXLOC PÓŁSYFON 2-KOM	0,7	ND	76	Ø 50/40
FL2-R9NNA-01PL	FLEXLOC SYFON 2-KOM Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM	0,7	80	76	Ø 50/40
PL1-B2N45-01PL	P-LOC PÓŁSYFON 1-KOM	0,6	ND	51	Ø 40/50
PL1-D5N45-01PL	P-LOC SYFON 1-KOM	0,6	45	51	Ø 40/50
PL1-D5S45-01PL	P-LOC SYFON 1-KOM Z PRZELEWEM	0,6	45	51	Ø 40/50
PL1-D9C45-01PL	P-LOC SYFON 1-KOM Z PRZELEWAMI	0,6	80	51	Ø 40/50
PL1-D9CF5-01PL	P-LOC SYFON 1-KOM Z PRZELEWAMI I ELASTYCZNĄ RURĄ	0,6	80	51	Ø 40/50
PL1-D9N45-01PL	P-LOC SYFON 1-KOM	0,6	80	51	Ø 40/50
PL1-N2C45-01PL	P-LOC PÓŁSYFON 1-KOM Z PRZELEWEM	0,6	ND	51	Ø 40/50
PL1-N2CF5-01PL	P-LOC PÓŁSYFON 1-KOM Z PRZELEWEM I ELASTYCZNĄ RURĄ ODPLYWOWĄ	0,6	ND	51	Ø 40/50
PL1-N2N45-01PL	P-LOC PÓŁSYFON 1-KOM	0,6	ND	51	Ø 40/50
PL1-N2NF5-01PL	P-LOC PÓŁSYFON 1-KOM Z ELASTYCZNĄ RURĄ ODPLYWOWĄ	0,6	ND	51	Ø 40/50
PL1-N2NR4-01PL	P-LOC PÓŁSYFON 1-KOM Ø 40	0,6	ND	51	Ø 40
PL1-N2NR5-01PL	P-LOC PÓŁSYFON 1-KOM	0,6	ND	51	Ø 50
PL1-R9C45-01PL	P-LOC SYFON 1-KOM Z PRZELEWAMI I KORKIEM AUTOMAT.	0,6	80	51	Ø 40/50
PL1-R9N45-01PL	P-LOC SYFON 1-KOM Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM	0,6	80	51	Ø 40/50
PL2-D5N45-01PL	P-LOC SYFON 2-KOM	0,7	45	51	Ø 40/50
PL2-D5S45-01PL	P-LOC SYFON 2-KOM Z PRZELEWEM	0,7	45	51	Ø 40/50
PL2-D9C45-01PL	P-LOC SYFON 2-KOM Z PRZELEWEM	0,7	80	51	Ø 40/50
PL2-D9C45-02PL	P-LOC SYFON 2-KOM Z PRZELEWAMI	0,7	80	51	Ø 40/50

Indeks katalogowy	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Wymiary			
		Przepustowość	Średnica spustu	Wysokość zamknięcia wodnego	Średnica
		G/Q [l/s]	G [mm]	H [mm]	D [mm]
PL2-D9CF5-01PL	P-LOC SYFON 2-KOM Z PRZELEWAMI I ELASTYCZNĄ RURĄ	0,7	80	51	Ø 40/50
PL2-D9N45-01PL	P-LOC SYFON 2-KOM	0,7	80	51	Ø 40/50
PL2-N2C45-01PL	P-LOC PÓŁSYFON 2-KOM Z PRZELEWEM	0,7	ND	51	Ø 40/50
PL2-N2CF5-01PL	P-LOC PÓŁSYFON 2-KOM Z PRZELEWAMI I ELASTYCZNĄ RURĄ ODPŁYWOWĄ	0,7	ND	51	Ø 40/50
PL2-N2N45-01PL	P-LOC PÓŁSYFON 2-KOM	0,7	ND	51	Ø 40/50
PL2-N2NR4-01PL	P-LOC PÓŁSYFON 2-KOM Ø 40	0,7	ND	51	Ø 50
PL2-R9C45-01PL	P-LOC SYFON 2-KOM Z PRZELEWAMI I KORKIEM AUTOMAT.	0,7	80	51	Ø 40/50
PL2-R9N45-01PL	P-LOC SYFON 2-KOM Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM	0,7	80	51	Ø 40/50