

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr PREV_274 001/2022

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zgodnie z załącznikiem

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Syfony, półsyfony, zestawy odpływowe oraz przelewy.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Produkty przeznaczone do zlewozmywaków kuchennych, brodzików natryskowych, umywalek, bidetów oraz wanien kąpielowych przyłączonych do grawitacyjnych systemów kanalizacyjnych w budynku, niezależnie od jego przeznaczenia.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Prevex Sp. z o.o., ul. Cisowa 9, Niepruszewo, 64-320 Buk

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych zgodnie z Systemem 4.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 274-1:2004

Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych – Część 1: Wymagania

PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012

Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych – Część 1: Wymagania

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: *Nie dotyczy*

7b. Krajowa ocena techniczna: *Nie dotyczy*

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: *Nie dotyczy*

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: *Nie dotyczy*

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

<i>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</i>	<i>Deklarowane właściwości użytkowe</i>	<i>Uwagi</i>
Wygląd powierzchni	Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne gładkie, bez rys, pęcherzy i innych wad powierzchni utrudniających funkcjonowanie zestawów odpływowych.	
Reakcja na temperaturę	Wykazuje odporność na chwilowy kontakt ze ściekami domowymi w zakresie temperatury od $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ do $95_{-2}^0 ^\circ\text{C}$.	
Wymiary	Zgodnie z załącznikiem	
Przepustowość	Zgodnie z załącznikiem	
Szczelność	Brak przecieku	

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał(-a):

Marcin Kowalski Wiceprezes Zarządu
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

PREVEX Spółka z o.o.

Marcin Kowalski
WICEPREZES ZARZĄDU.....

(podpis)

Niepruszewo, dnia 01.06.2022 r.
(miejsce i data wydania)

Indeks katalogowy	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Wymiary			
		Przepustowość	Średnica spustu	Wysokość zamknięcia wodnego	Średnica Gwint przyłączeniowy
		G/Q [l/s]	G [mm]	H [mm]	D [mm] A
ECP-C4NR3-01EU	Syfon EasyClean Premium, umywalkowy, butelkowy, mosiądz chromowany, czyszczony od góry, zamknięcie klik-klak mosiądz chromowany, rura odpływowa i rozeta.	0,7	42	51	Ø 32
EC4-C4RF3-01PL	Syfon EasyClean umywalkowy, butelkowy, czyszczony od góry, zamknięcie typu klik-klak metal w kolorze czarny mat. Gardziel, pierścień dystansujący 42 mm z przelewem z tulejką w kolorze czarny mat. Elastyczna rura odpływowa.	0,7	42	51	Ø 32/40
EC4-C4NF3-01PL	Syfon EasyClean umywalkowy, butelkowy, czyszczony od góry, zamknięcie typu klik-klak plastik chromowany. Gardziel bez otworu na przelew. Elastyczna rura odpływowa.	0,7	42	51	Ø 32/40
PR4-N4NNA-01PL	Pólsyfon Preloc oszczędzający miejsce, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, przyłączy do pralki i przelewu, adapter.	0,6	ND	51	Ø 40/32
PR4-C4RNA-01PL	Syfon Preloc oszczędzający miejsce, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, przyłączy do pralki, przelew z tulejką w kolorze czarny mat. Korek typu klik-klak czarny mat, trzy śruby mocujące. Rura odpływowa i rozeta.	0,6	35	51	Ø 40/32

Indeks katalogowy	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Wymiary			
		Przepustowość	Średnica spustu	Wysokość zamknięcia wodnego	Średnica Gwint przyłączeniowy
		G/Q [l/s]	G [mm]	H [mm]	D [mm] A
PR4-C4RNA-02PL	Syfon Preloc oszczędzający miejsce, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, przyłącze do pralki, przelew z tulejką w kolorze złotym. Korek typu klik-klak w kolorze złotym, trzy śruby mocujące. Rura odpływowa i rozeta.	0,6	35	51	Ø 40/32
PR3-C4NR3-01PL	Syfon umywalkowy, spust klik-klak, plastik chromowany, rura odpływowa z rozetą.	0,6	35	51	Ø 32
PR3-D4N35-01PL	Syfon umywalkowy, sitko metalowe, korek gumowy, rura odpływowa z rozetą.	0,6	35	51	Ø 32/50
PR4-D4NR4-01PL	Syfon umywalkowy, sitko metalowe, korek gumowy, rura odpływowa z rozetą.	0,6	35	51	Ø 40
PR3-D4NNA-01PL	Syfon umywalkowy, sitko metalowe, korek gumowy.	0,6	35	51	Ø 32
PR3-N2NR3-01PL	Syfon Preloc oszczędzający miejsce, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, krótkie przyłącze do pralki i przelewu, korek typu klik-klak metal w kolorze złotym, rurka odpływowa i rozeta.	0,6	35	51	Ø 32
PR3-N2NR3-03PL	Syfon Preloc oszczędzający miejsce, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, krótkie przyłącze do pralki i przelewu, korek typu klik-klak metal w kolorze oksydowym, rurka odpływowa i rozeta.	0,6	35	51	Ø 32

Indeks katalogowy	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Wymiary			
		Przepustowość	Średnica spustu	Wysokość zamknięcia wodnego	Średnica Gwint przyłączeniowy
		G/Q [l/s]	G [mm]	H [mm]	D [mm] A
PR3-N2NR3-04PL	Syfon Preloc oszczędzający miejsce, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, krótkie przyłącze do pralki i przelewu, korek typu klik-klak metal w kolorze miedzianym, rurka odpływowa i rozeta.	0,6	35	51	Ø 32
PR3-N2NR3-05PL	Syfon Preloc oszczędzający miejsce, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, krótkie przyłącze do pralki i przelewu, korek typu klik-klak metal w kolorze czarny mat, rurka odpływowa i rozeta.	0,6	35	51	Ø 32
PR3-D4NR3-01PL	Syfon umywalkowy, sitko metalowe, korek gumowy, rura odpływowa z rozetą.	0,6	35	51	Ø 32
3109004	Kielich odpływowy ze śrubą magnetyczną.	0,6	82	ND	1 ½"
3106020	Zestaw odpływowo-przelewowy z przyłączem 1½". Zawiera dwa przelewy.	0,6	82	ND	1 ½"
FL1-R9NNA-02PL	Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, pojedynczy, przyłącze do pralki i zmywarki, podłącze do przelewu. Korek automatyczny – kliker. Sitko w komplecie.	0,7	80	76	Ø 50/40

Indeks katalogowy	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Wymiary			
		Przepustowość	Średnica spustu	Wysokość zamknięcia wodnego	Średnica Gwint przyłączeniowy
		G/Q [l/s]	G [mm]	H [mm]	D [mm] A
FL1-R9CNA-01PL	Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, pojedynczy, przyłącze do pralki i zmywarki, podłącze do przelewu. Dwie końcówki przelewowe w komplecie. Korek automatyczny. Sitko w komplecie. Akcesoria w kolorze złotym.	0,7	80	76	Ø 50/40
FL1-R9CNA-02PL	Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, pojedynczy, przyłącze do pralki i zmywarki, podłącze do przelewu. Dwie końcówki przelewowe w komplecie. Korek automatyczny. Sitko w komplecie. Akcesoria w kolorze czarny mat.	0,7	80	76	Ø 50/40
WK2-D9C-01PL	Zestaw odpływowo-przelewowy do zlewozmywaków, otwór 90 mm, kielich 114 mm, sitko, przelew okrągły oraz prostokątny w kolorze jasny złoty.	0,6	82	ND	1 ½"
WK2-D9C-03PL	Zestaw odpływowo-przelewowy do zlewozmywaków, otwór 90 mm, kielich 114 mm, sitko, przelew okrągły oraz prostokątny w kolorze miedzianym.	0,6	82	ND	1 ½"
WK2-D9C-04PL	Zestaw odpływowo-przelewowy do zlewozmywaków, otwór 90 mm, kielich 114 mm, sitko, przelew okrągły oraz prostokątny w kolorze gun metal.	0,6	82	ND	1 ½"

Indeks katalogowy	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Wymiary			
		Przepustowość	Średnica spustu	Wysokość zamknięcia wodnego	Średnica Gwint przyłączeniowy
		G/Q [l/s]	G [mm]	H [mm]	D [mm] A
WK2-D9C-05PL	Zestaw odpływowo-przelewowy do zlewozmywaków, otwór 90 mm, kielich 114 mm, sitko, przelew okrągły oraz prostokątny w kolorze czarnym.	0,6	82	ND	1 ½"
3300127	Komplet przelewowy, rurka elastyczna, końcówka okrągła i zaślepka metalowa do zlewozmywaków granitowych.	0,25	ND	ND	ND
3300123	Zestaw przelewowy z końcówką przelewową w kolorze złotym i pierścieniem dystansującym 25mm	0,25	ND	ND	ND
3300124	Zestaw przelewowy z końcówką przelewową w kolorze czarnym i pierścieniem dystansującym 25mm	0,25	ND	ND	ND
3300125	Zestaw przelewowy z końcówką przelewową w kolorze białym i pierścieniem dystansującym 25mm	0,25	ND	ND	ND
WK4-C4N-01PL	Zestaw odpływowy R1 ¼". Korek klik-klak 63 mm metal w kolorze złotym.	0,6	37	ND	1 ¼"
WK4-C4N-03PL	Zestaw odpływowy R1 ¼". Korek klik-klak 63 mm metal w kolorze gun metal.	0,6	37	ND	1 ¼"
WK4-C4N-04PL	Zestaw odpływowy R1 ¼". Korek klik-klak 63 mm metal w kolorze miedzianym.	0,6	37	ND	1 ¼"
WK4-C4N-05PL	Zestaw odpływowy R1 ¼". Korek klik-klak 63 mm metal w kolorze czarny mat	0,6	37	ND	1 ¼"

Indeks katalogowy	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Wymiary			
		Przepustowość	Średnica spustu	Wysokość zamknięcia wodnego	Średnica Gwint przyłączeniowy
		G/Q [l/s]	G [mm]	H [mm]	D [mm] A
BBL-D5R45-02PL	Syfon wannowy Bathloc z przelewem. Korek gumowy z łańcuszkiem. Dwie śruby montażowe 38mm oraz 68mm.	0,9	45	51	Ø 40/50
BBL-R5R45-01PL	Syfon wannowy Bathloc z przelewem, automat. Korek metalowy. Pokrętko z chromowanego ABS.	0,9	45	51	Ø 40/50
BBL-R5R45-02PL	Syfon wannowy Bathloc z przelewem, automat. Sztywna rura przelewowa. Korek metalowy. Pokrętko z chromowanego ABS.	0,9	45	51	Ø 40/50
BBL-R5R45-03PL	Syfon wannowy Bathloc z przelewem, automat. Korek mosiężny w kolorze czarny mat. Pokrętko z ABS w kolorze czarny mat.	0,9	45	51	Ø 40/50
BBL-R5R45-04PL	Syfon wannowy Bathloc z przelewem, automat. Sztywna rura przelewowa. Korek metalowy w kolorze czarny mat. Pokrętko z ABS w kolorze czarny mat.	0,9	45	51	Ø 40/50
BBL-C5R45-02PL	Syfon wannowy Bathloc z przelewem. Klik-klak ze stali nierdzewnej o średnicy 70mm. Dwie śruby montażowe 38mm oraz 68mm.	0,82	48	51	Ø 40/50
BBL-C5R45-03PL	Syfon wannowy Bathloc z przelewem. Zaślepka przelewu w kolorze czarny mat. Klik-klak z mosiądzu o średnicy 70mm w kolorze czarny mat. Dwie śruby montażowe 38mm oraz 68mm.	0,82	48	51	Ø 40/50
BBL-ECR45-01PL	Syfon wannowy Bathloc z przelewem. Czyszczony od góry. Klik-klak ze stali nierdzewnej o średnicy 70mm.	0,8	48	51	Ø 40/50

Indeks katalogowy	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Wymiary			
		Przepustowość	Średnica spustu	Wysokość zamknięcia wodnego	Średnica Gwint przyłączeniowy
		G/Q [l/s]	G [mm]	H [mm]	D [mm] A
BBL-ECR45-02PL	Syfon wannowy Bathloc z przelewem. Czyszczony od góry. Sztynna rura przelewowa. Klik-klak ze stali nierdzewnej o średnicy 70mm.	0,8	48	51	Ø 40/50
BBL-D5N45-01PL	Syfon brodzikowy Bathloc Shower do brodzików z otworem odpływowym Ø52. Korek gumowy, sitko metalowe. Dwie śruby montażowe: 38mm oraz 68mm.	0,9	45	51	Ø 40/50
BBL-F5N45-01PL	Syfon brodzikowy Bathloc Shower do brodzików z otworem odpływowym Ø52. Dwie śruby montażowe: 38mm oraz 68mm. Pokrywka ze stali nierdzewnej o średnicy 70mm.	0,9	45	51	Ø 40/50
BBL-C5N45-01PL	Syfon brodzikowy Bathloc Shower do brodzików z otworem odpływowym Ø52. Klik-klak ze stali nierdzewnej o średnicy 70mm.	0,82	48	51	Ø 40/50
SSL-D9H-01PL	Syfon brodzikowy Showerloc do brodzików z otworem odpływowym Ø90. Pokrywka chromowany ABS.	0,47	85	50	Ø 40/50
SSL-D9H-02PL	Syfon brodzikowy Showerloc do brodzików z otworem odpływowym Ø90. Pokrywka z ABS w kolorze czarny mat.	0,47	85	50	Ø 40/50
PL1-R9N45-02PL	Syfon P-loc, zlewozmywakowy, rurowy, pojedynczy, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki, przyłącze do przelewu. Korek automatyczny clicker. Podłączenie do ściany 40/50 mm. Sitko w komplecie.	0,6	80	51	Ø 40/50

